

# Ficha Técnica

## Tubería Corrugada



Facilita la selección de tuberías corrugadas según diámetros, resistencia estructural y capacidad hidráulica, para aplicaciones en conducción gravitacional, drenajes, pasos viales y protección de infraestructuras.

| Dn (mm) | Rs 8 (KN/m2) | Rs 16 (KN/m2) | Rs 32 (KN/m2) |
|---------|--------------|---------------|---------------|
|         | PERFIL       | PERFIL        | PERFIL        |
| 400     | PR 21-0,32   | PR 21-0,32    | PR 21-0,54    |
| 500     | PR 21-0,32   | PR 34-0,99    | PR 34-1,20    |
| 600     | PR 34-0,99   | PR 34-0,99    | PR 42-1,88    |
| 700     | PR 34-0,99   | PR 34-1,40    | PR 42-2,99    |
| 800     | PR 34-0,99   | PR 42-2,28    | PR 54-4,39    |
| 900     | PR 42-1,88   | PR 42-2,99    | PR 65-6,46    |
| 1.000   | PR 42-2,28   | PR 54-4,39    | PR 65-9,19    |
| 1.200   | PR 54-4,39   | PR 65-7,55    | PR 65-15,88   |
| 1.400   | PR 65-6,46   | PR 65-11,28   | OP 65-26,59   |
| 1.500   | PR 65-7,22   | PR 65-13,11   | OP 65-29,16   |
| 1.600   | PR 65-8,25   | PR 65-16,62   | OP 65-37,17   |
| 1.800   | PR 65-12,17  | PR 65-22,5    | OP 65-51,54   |
| 2.000   | PR 65-16,62  | OP 65-35,08   | OP 65-68,95   |
| 2.200   | PR 65-22,05  | OP 65-43,95   | OP 65-90,18   |
| 2.400   | PR 65-30,47  | OP 65-60,42   | OP 65-118,07  |
| 2.600   | PR 65-33,87  | OP 65-72,61   | OP 65-149,43  |
| 2.800   | OP 65-44,84  | OP 65-90,18   | OP 65-184,81  |
| 3.000   | OP 65-55,26  | OP 65-109,67  | OP 65-230,90  |